

Ausschreibung DAEMMEX-KDS/KDR

3925 Z Deckenbekleidungen, abgehängte Decken

1 Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen und abgehängten Decken:

Die Unterkonstruktion der Bekleidungen von Deckenuntersichten wird mit Stahlblechprofilen – *Stahlblech T-Profilen* – und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügeln direkt an den tragenden Untergrund - *seitlich an den Rippen mind. 8cm über der Unterkante Rippe* - montiert. Eine fluchtgerechte Montage der Unterkonstruktion mit bis 50 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Randausbildungen von Bekleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängter Decken mit Gipskartonplatten – *Holzwohle 2 Schicht-Platten* - , den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) entsprechend
- bei abgehängten Decken eine Abhängehöhe bis 50 cm
- Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrechter Projektion) von 5 Prozent

Ort der Arbeitsdurchführung:

- Nachstehende Trockenbauarbeiten werden im allgemeinen Kellerbereich und in den vermieteten Kellern durchgeführt. Die Terminvereinbarung für den Zutritt zu den einzelnen Kellerabteilen erfolgt durch die ausführende Firma. Alle dadurch entstehenden Mehrkosten sind in den Einheitspreis einkalkuliert.
- Wahlweise:

Hinweise:

- Leitungsführungen von z.B. Elektroleitungen etc. an Wänden, die eine Befestigung der Randschiene nicht ermöglichen, werden bauseits um mindestens 10cm nach unten versetzt
- versetzbare Leitungen, welche an der Deckenuntersicht befestigt sind, werden bauseits auf die Wände verlegt
- die Höhe der Deckenkonstruktion ergibt sich beim Deckensystem 8-10 cm unter den Kellerdeckenrippen;

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bei Decken wird die Höhe ab Fußbodenoberkante bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt ist, gemessen.

2.1 Waagrecht, lotrecht, schräg:

Die Summe aller tatsächlichen Flächen wird abgerechnet.

Lotrechte Deckenflächen (Schürzen) werden dem Ausmaß der Deckenflächen hinzugerechnet.

Erschwernisse bei der Ausführung von Schürzen sind in eigenen Positionen beschrieben.

2.2 Abhängehöhe:

Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke.

2.3 Friese:

Friesausbildungen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet.

392500B Material zu 39.25 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 39.25 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Unterkonstruktion:

- **Stahlblech T-Profile, Achsabstand 50cm**
- **Abhänger (Nonius-Bügel) seitlich an den Rippen befestigt, Abstand max. 150cm**
- **Wandbefestigung mit U-Profilen**

Bekleidung:

- **Holzwohle Zweischicht-Dämmplatte (WW-MW) aus einer weißzement gebundenen nichtbrennbaren Holzwohle-Deckschicht und einem Dämmkern aus Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13168, Dicke 35mm, Kante stumpf oder mit Fase nach Wahl des Auftraggebers,
Brandklasse A2-S1,d0,
Farbton : Hellelfenbei ähnlich RAL 1015
Plattenformat: 100cm x 50cm
Befestigt an Stahlblech T-Profilen mit geeigneten Schrauben, Flachkopf, Kopfdurchmesser min. 11mm, Farbe gleich der Platte.
18 Stk Befestigungspunkte je m2.**

Dämmung:

- **Mineralwolle, Brandklasse A1, Schmelzpunkt >1000°C, $\lambda_D < 0,040$ W/mK
Dicke lt. LV Positionen**

Bekleidung: Holzwohle 2-Schichtplatte BL1.....

Dämmung: Mineralwolle/Steinwolle BL2.....

392502 Z Bekleidung von Deckenuntersichten mit Holzwolle 2 -Schichtplatten (WW-MW), einfach beplankt, einschließlich Unterkonstruktion.

392502E Z Herstellen abgehängte Kellerdeckendämmung m. Stahlblech Unterkonstr.

Oberfläche Holzwolle- 2-Schichtplatte 35mm, A2-S1,d0.

Unterkonstruktion mit T- und U-Profilen, Abstände und Befestigung lt. Herstellervorschrift u.

Vorbemerkungen.

Farbe der Oberfläche: Hellelfenbein ähnlich RAL 1015

Abgerechnet wird nach tatsächlichen verbauten m²

..... 1 m²

392503 Z Aufzählung von Deckenuntersichten mit Holzwolle-2-Schichtplatten (WW-MW)einfach beplankt , einschließlich Unterkonstruktion für eine Ausführung in REI90 in Verbindung mit Ast-Molin-Decken lt. Prüfzeugnis.

Angebotenes System: DAEMMEX KD-R oder gleichwertig:.....

..... 1 m²

392504B Z Az. Anarbeit. Einbaut. rechteckig

..... 1 m

392504C Z Az. Anarbeit. durchg. Lüft. – Leitungen (Fernwärme, Gas etc.) –

..... 1 m

392528F Z Decke Dämmung Steinwolle 5cm m² (Unter den Rippen)

392528A Decke Dämmung Steinwolle 12cm m²

392528B Decke Dämmung Steinwolle 14cm m²

392528C Decke Dämmung Steinwolle 16cm m²

392528D Decke Dämmung Steinwolle 18cm m²

392528E Decke Dämmung Steinwolle 20cm m²