



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Dreischicht - Systemdämmplatte für Daemmex KD-S aus einer nicht brennbaren 20 mm Steinwolle-Platte und zwei zementgebundenen, nicht brennbaren ~5 mm dicken Holzwolle-Deckschichten.

Produktart nach ÖNORM B 6000 WWH-WW-WWH

## VORTEILE

- ✓ hervorragende Wärmedämmung im System
- ✓ Verbesserung von Wärmedämmung und Schallschutz
- ✓ diffusionsoffen
- ✓ robuste, stabile Oberfläche

## ANWENDUNGSBEREICH

Daemmex KD Kellerdecken Dämmssystem, zur nachträglichen Wärme- und schalltechnischen Verbesserung von Keller, Decken, und Wänden.

## VERPACKUNG

Plattenformat:	500 x 1000 mm
Plattenstärke:	35 mm
Einheit:	1 pal / 120stk / 60m <sup>2</sup>

EIGENSCHAFT	SYMBOL	BESCHREIBUNG/DATEN	EINHEIT
Produktbezeichnung		KD-HW3S	
Format		500 x 1000	[mm]
Brandverhalten (Euroklasse)	--	A2-s1, d0	[--]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda$	zem. Holzwolle 10 mm: 0,070 Steinwolle 20 mm: 0,036	[W/mK]
Dicke	d	35	[mm]
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R	0,80	[m <sup>2</sup> K/W]
Breitentoleranz		$\pm 3$	[mm]
Dickentoleranz		$\pm 3$	[mm]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	Holzwolle: 2/5 Steinwolle: 1	[--]